



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

TOYOTA CARINA E 1.6i 16V GLi

- Anno: 1992 • kW: 85 • Sigla Motore: 4A-FE (Cambio Automatico)
- Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
- Accensione: elettronica

- > Complessivo Eco Gas: 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00002901
- > Miscelatore GPL: 12MX01990050
- > Miscelatore Metano: 12MM01990050
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097


Data: 27.03.99

Schema N°: 1

Annula Sch. del: //./././

Disegn.: M.M.

Visto:




NOTE:

La centralina iniezione è composta da 3 connettori ed è situata dietro al cassetto portaoggetti del posto passeggero.

Il connettore a 2 poli è attaccato allo spinterogeno.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.