



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.

Visto:

MITSUBISHI SPACE RUNNER 1.8i 16V GLX


- Anno: 1991 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint

- > Miscelatore: 12MX 0199 0052 > Complessivo Eco Gas
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Data: 18.02.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././



NOTE:

Il connettore sonda è situato tra lo spinterogeno ed il radiatore.
La bobina è situata sotto lo spinterogeno (lato destro della vettura).
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000
N° CILINDRI 4
EMULAZ. LAMBDA? SI

