

## LANCIA DEDRA 1.6 i.e.

anno: 1991 - Iniezione: elettronica singlepoint Weber Marelli IAW

Accensione: elettronica Digiplex 2

Miscelatore cod. 12MX 0005 0006 - Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

schema del: 3.3.94 Iniettore Marr.Bianco Marr.Bianco Verde  $\bigcirc$ Grigio +12V Rosso 8A sotto chiave Nero Massa Rocchetto accensione Grigio Arancione Verde Viola 0 Elettrovalvola Riduttore Arancione **Emulatore** Lambda Gas Viola Elettrovalvola G.P.L. Bianco/Rosso Riserva Eventuale cavo per il collegamento ai sensori per: Multivalvola GPL BRC cod. 18CE00010041 Multivalvola GPL MV92 cod. 18CE00010042 Pressione Metano cod. 18CE00010040

Eventuali Trimmer per regolazioni del livello Riserva e 4/4.

## NOTE:

Collegare il filo Grigio della centralina Elite al filo negativo, Marrone/Bianco, del rocchetto d'accensione, situato sul parafango anteriore sinistro.

Tagliare il filo Grigio, negativo, dello spinotto iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione eVlola della centralina Elite. Lo spinotto iniettore è situato verso l'abitacolo.

Installare l'emulatore Lambda Gas regolandolo sul minor valore possibile, che consenta lo spegnimento della spia check.

Trimmer di regolazione della soglia di commutazione.

Eventuale interruttore per la scelta della commutazione in accelerazione o in decelerazione.