




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

NISSAN ALMERA 1.4 i.e. - 1.6 i.e.

- Anno: dal 1996 • Sigle motore: GA14DE - GA16DE
- Iniezione: elettronica Multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica • Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- Miscelatore: 12MX 0018 0005 oppure 12MX 0018 0009
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali cod. 06LB 0000 1091 con Cablaggio Universale cod. 06LB 5001 0005

Schema del 14.5.96



NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo dietro al pannello centrale. Tagliare il filo Bianco del Pin n° 19 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Nero/Blu del Pin n° 2 della centralina iniezione.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali con cablaggio universale, eseguendo i collegamenti come da disegno.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

