





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LANCIA DEDRA 1.6 i.e.

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Multec-XM
- Accensione: statica
- Miselatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
Complessivo Lambda Gas I.S. "L "

Schema
del
18.11.94



NOTE:

La centralina iniezione è composta da due connettori ognuno dei quali è suddiviso in due serie di pin. Un connettore comprende le serie di Pin "A" e "B" l'altro connettore comprende le serie di Pin "E" ed "F". La ECU è situata all'interno della vettura, dentro ad una scatola nera, sul montante portiera destra.

Tagliare il filo del Pin n° A6 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° B13.

Il connettore sonda è situato sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica. Tagliare il filo Rosa/Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per l'eventuale attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa direttamente sulla pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.