


TOYOTA 4 RUNNER 3.0i V6

- Anno: dal 1990 • kW: 105
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

> Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o
Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
> Commutatore ad incasso cod. 06LB00001999
> Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
> Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
> Miscelatore GPL: 12MX01990052
> Miscelatore Metano: 12MM01990052

Data:	29.12.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

**NOTE:**

La centralina iniezione è composta da 3 connettori.

Fili comando iniettori: Pin n° 4 Bianco/Rosso Conn. D - Pin n° 9 Bianco Conn. D.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.