



NISSAN SERENA 1.6i 16V


- Anno: dal 1993 • kW: 71
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Nissan ECCS
- Accensione: elettronica integrata

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Miscelatore GPL: 12MX00180007
- > Miscelatore Metano: 12MM00180007

Data:	20.10.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M. M.
Visto:	



NOTE:

Il connettore sonda lambda è ubicato nel vano motore, di fronte al corpo farfallato.
La bobina è situata di fronte al filtro aria.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.