



ALFA ROMEO 33 1.5 i.e. - 33 1.7 i.e.

- Anno: 1990 • kW: 1.5 i.e. = 70 - 1.7 i.e. = 77
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LE3 Jetronic
- Accensione: elettronica
- › Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
- › Dispositivo NP04: 06LB00001112
- › Miscelatore GPL: (* VEDI NOTE)
- › Miscelatore Metano: (* VEDI NOTE)
- › Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (Station Wagon con contenitore totale)
- › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
- › Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod 27T012600047
- › Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Assistenza
Tecnica


0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

Data:	01.09.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	P.M.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



NOTE:

La centralina iniezione è composta da 15 Pin ed è situata sul debimetro (misuratore portata aria).

Segnale sonda lambda: Pin n° 13 Verde.

Filo comando iniettori: Pin n° 3 Giallo.

(* Montare a seconda dei modelli i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con debimetro ø 70 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990054 › Miscelatore Metano: 12MM01990054
- › Anello bilanciamento cod. 90AV99000023

OPPURE

- › Miscelatore GPL: 12MX01990016 › Miscelatore Metano: 12MM01990016
- › Dispositivo salvadebimetro cod. 90AV99010033

- Per autovetture con debimetro ø 60 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990054 › Miscelatore Metano: 12MM01990054
- › Anello bilanciamento cod. 90AV99000024

OPPURE

- › Miscelatore GPL: 12MX01990020 › Miscelatore Metano: 12MM01990020
- › Dispositivo salvadebimetro a paletta cod. 90AV99010032
- › Adattatore per salvadebimetro a paletta cod. 90AV99000035

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.