



Assistenza  
Tecnica  
0172  
48 68 400

www.brc.it  
support@brc.it

## SUBARU JUSTY GX 1.3i 4WD


- Anno: dal 1996 • kW: 50 • Sigla motore: G13B
- Iniezione: elettronica single point Denso
- Accensione: elettronica

- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001680
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
- > Dispositivo NP04: 06LB00001112
- > Miscelatore GPL: 12MX00200003
- > Miscelatore Metano: 12MM00200003

Data:	08.07.01
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	05.11.99
Disegn.:	M.P.
Visto:	

### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie



### NOTE:

- La centralina iniezione è situata sopra la pedaliera comandi.
- Filo memoria: Pin n° 22 Arancio/Nero.
- La Bobina è situata sul lato sinistro della paratia motore.
- Lo spinnotto iniettore si trova sul medesimo.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.