LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 60-704/E **27/8/1996**

OPEL VECTRA 2.0 CD (i.e Motronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 145.1
START PETROL CON REGISTRO (Cod. 636055000)
EMULATORE LR 25 (Cod. 628035000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)

Miscelatore: Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.
Iniezione: Interrompere l'iniezione mediante cablaggio dell'**Emulatore LR 25**, comandare poi l'emulatore col filo blù del commutatore.
Commutatore ind. avv. benzina 096:
Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al filo giallo dell'emulatore.
Filo rosso: collegare al filo nero della spinetta a due fili posta sulla bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta.
Filo marrone: collegare al filo verde della spinetta a due fili sulla bobina.
Filo nero: collegare a massa.
Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.
Serbatoi consigliati :per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt. (Ø360mmx900mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.