



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 65-558/C

02/07/1998

PEUGEOT 205 1.1 Cat. (Monoiniettore Weber)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 302

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa tra farfalla e monoiniettore dividendo il corpo monoiniettore.

Iniezione: per fermare l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre interrompere il positivo del monoiniettore e collegarlo ai fili gialli dell'LCS-A/1V05. Il positivo del monoiniettore è il filo n°2 (bianco) nella connessione a 7 contatti che si trova sulla sinistra del monoiniettore stesso.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si trova sul filo di colore rosso del connettore a tre fili posizionato sul fianco del corpo farfallato;
- La sonda Lambda è a 4 fili, 2 bianchi, 1 grigio, 1 nero sul quale si trova il segnale (Tagliare il filo nero e collegare il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda, ed il filo grigio verso il computer iniezione iniezione).
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : collegare sul contatto n°2 del connettore della bobina d'accensione;
- 12V sotto chiave : collegare sul contatto n°4 del connettore della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio totale da 60 lt.(Ø315mmx880mm). Per trasformazioni a metano un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA