LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 65-566/C 03/07/1998

PEUGEOT 306 2.0i XSI Cat. (i.e. Multipoint Marelli)

MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 358
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere montato all'imbocco del corpo farfallato.

Kit Lambda Control System-A/1 V05:

- TPS : il segnale si preleva dal filo giallo, centrale, della spinetta a tre posta sotto il corpo farfallato.
- La sonda lambda è a 4 fili, 2 bianchi (riscaldamento), 1 grigio (massa), 1 nero (segnale).

Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta vicino a collettori di scarico, tagliando il filo del segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda, ed il filo grigio verso il computer iniezione.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo n°2 della spinetta a 4 fili posta sulla bobina.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo n°4 della spinetta a 4 fili posta sulla bobina.

Emulatore LR 25 : per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre usare il cablaggio dell'emulatore. Collegare poi il filo blu dell'emulatore col filo blu del computer V05 ed il filo nero a massa.

Serbatoi : per trasformazione a GPL un serbatoio totale da 55 lt. (Ø270mmx1000mm), oppure un serbatoio normale da 60 lt. (Ø315mmx870mm).

Per trasformazione a metano un serbatoio da 95 lt. (Ø390mmx1010mm).

Varie : onde evitare l'accensione della spia iniezione durante la marcia a gas occorre tagliare il filo n°6 (spia) sul computer iniezione e deviare i due capi ottenuti sui fili gialli del computer V05

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → SCONNESSA

1) Posizione miscelatore.
2) Posizione bobina d'accensione.
3) Posizione computer iniezione.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.