



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 85-756/C

28/05/1998

**VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 16V Cat. (Digifant)
(Seconda serie)**

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05(Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 238

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : il miscelatore si installa sulla bocca d'ingresso del debimetro.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo rosso-blù centrale del connettore a tre fili posto sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a un filo solo di colore nero. Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta, tagliando il filo e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della barria.
- Antenna : il segnale si preleva dal negativo della bobina d'accensione.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal polo positivo della bobina d'accensione.
- Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre individuare la spinetta a due fili posta vicino alla canale iniettori lato guida. Sulla spinetta si trova il filo nero-giallo (oppure marrone-giallo) (positivo iniettori) che dev'essere tagliato ed i due capi ottenuti collegati ai fili gialli dell'LCS-A/1 V05.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio totale da 60 lt.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 85 lt. (Ø390mmx920mm), oppure due 37 lt.(Ø267mmx840mm), più uno da 24 lt. (Ø229mmx695mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → SWITCH 0-12V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA