


COMPONENTI KITANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KITANTERIEURE	COMPONENTES KITDELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	ME 06	ME 06 met.
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	Stop K-J (377)	
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	M-200 (460)	
Start petrol	Start petrol	Start petrol	Start petrol	EV3-93T (*)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Joker N (549 N)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

26.02.99



NOTE

(*) Utilizzare la Start petrol solo se si monta il LES 95.
 - Montare il miscelatore sul misuratore portata aria.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Per il collegamento del K-J Stop fare riferimento ai numeri sull'attuatore.
 - Per il collegamento dell'emulatore M 200 (460) consultare [MERCEDES VARIE - 1](#)
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
MATERIALE CONSIGLIATO
 - Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L.it. 80

NOTES

(*) Use the Start petrol only with LES 95.
 - Install the mixer in to the air flow meter engine.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - For Stop K-J installation rifere to the numbers on the actuator.
 - Check [MERCEDES VARIE - 1](#) for M-200 (460) emulator installation.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
OTHER SUGGESTED MATERIAL
 - Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank

NOTES

(*) Utiliser le Start Petrol seulement avec LES 95.
 - Installer le mélangeur sur le débitmètre.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Pour la connexion du K-J Stop, se référer aux numeros au-dessus du capteur de contrôle de la pression de l'essence.
 - Pour la connexion de l'Emulateur M-200 (460) voir [MERCEDES VARIE - 1](#)
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
MATERIEL CONSEILLE
 - Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

(*) Emplear el Start Petrol sólo con el LES 95.
 - Montar el mezclador en la salida del medidor del caudal aire.
 - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
 - Para la conexión del K-J Stop tomar como referencia los numeros sobre el actuador
 - Para la conexión del Simulador M-200 (460) consultar [MERCEDES VARIE - 1](#)
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO
 - Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros