

LANDI

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

17.11.00

Gruppo bobina
Coil
Groupe bobine
Grupo de bobinas

Connettore monoiniettore
Injector connector
Connecteur injecteur monopoint
Conector del monoinyector

Elettrovahvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Bianco White
Blanc Blanco

Azzurro
Light blue
Bleu clair
Azul claro

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

LANDI
Roggio Emilia Italy
L.E.S.

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Arancio
Orange
Orange
Anaranjado

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Crigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

INDEX INDEX SOMMAIRE INDEX

NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinyector e instalar el mezclador en el medio.
 - **Sonda Lambda** con 4 cables, señal en el cable negro
 - Señal **T.P.S.** en el cable nº2 Violeta.
 - Para la interrupción de la memoria ver **PEUGEOT VARIE 4**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP total lt.60

PROGRAMACIÓN:
 TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
 TIPO DE TPS → MONOBOSCH
 TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
 EMULACIÓN LAMBDA → MONOBOSCH

Landi S.r.l. se riserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.