

**Souprava pro provoz motorových
vozidel na alternativní palivo
PROPAN - BUTAN.**

H+L PROPAN

TYP HL 00.02

pro vozidla typu Škoda Favorit ,Forman, Pick up se vstřikováním BOSCH

Montážní instrukce

Organizace : H+L Propan s.r.o.
Rostislavova 3
Ostrava-Vítkovice, 703 00

vypracoval : Ing.Aleš Lichovník

dne : 20.6.2000

Text dokumentu je shodný s textem v Montážních instrukcích pro vozidlo Škoda felicia 1.3 monobosch kromě kapitoly Technické parametry vozidla a jejich změny.

Technické parametry vozidla a jejich změny

V souvislosti se zástavbou zařízení pro pohon vozidla LPG typu HL 00.02 se mění některé parametry vozidla uvedené v "Návodu k obsluze a údržbě vozidla" takto :

	původní hodnoty		změna hodnot v případě zástavby s nádrží							
Škoda	hmotností a obsaditelnosti udávané výrobcem	před zástav- bou	45 l A,B	50 l A,B	55 l A,B	60 l A	60 l B	80 l A	80 l B	typ
Favorit LXi	pohotovostní [kg]	875	927	930	933	937	941	952	958	
	užitečná [kg]	450	398	395	392	388	384	373	367	
	celková [kg]	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	4	4	4	4	4	
Favorit GLXi	pohotovostní [kg]	895	947	950	953	957	961	972	976	
	užitečná [kg]	430	378	375	372	368	364	353	347	
	celková [kg]	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	4	4	4	4	4	
Forman Lxi údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg]	920	972	975	978	982	986	997	1003	
	užitečná [kg]	450	398	395	392	388	384	373	367	
	celková [kg]	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	5	5	5	4	4	
Forman GLXi údaje platí i pro Forman Praktik a Forman Plus	pohotovostní [kg]	930	982	985	988	992	996	1007	1013	
	užitečná [kg]	440	388	385	382	378	374	363	357	
	celková [kg]	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	
	obsaditelnost [osob]	5	5	5	5	5	4	4	4	
Pick-up vozidla bez nástavby	pohotovostní [kg]	860	912	915	918	922	926	937	943	
	užitečná [kg]	500	448	445	442	438	434	423	417	
	celková [kg]	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	
	obsaditelnost [osob]	2	2	2	2	2	2	2	2	

1. Pro pohotovostní hmotnost platí, že po zástavbě na LPG je vyšší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
2. Pro užitečné zatížení platí, že po zástavbě na LPG je menší o hmotnost soupravy včetně tolerance výroby viz. tabulka hmotností systému HL.
3. Celková hmotnost vozidla se nemění a je to součet pohotovostní hmotnosti a užitečného zatížení
4. Obsaditelnost je určena **celočíslnou** hodnotou podílu užitečného zatížení a hmotnosti 75kg (předpokládaná hmotnost jedné osoby). **Pozor hodnota se nezaokrouhluje, je použita pouze část před desetinnou tečkou.**
5. V kolonce palivo je vždy uvedeno „alternativně propan - butan“.